

مشخصات فنی

شاسی بار		سواری کار		و ن		نوع خودرو		
بلند	کوتاه	بلند	کوتاه	بلند	کوتاه			
۱۸۵۰		۱۸۵۰		۱۸۵۰		جلو	حداکثر بار مجاز	اوزان kg
۲۲۴۰		۲۲۴۰		۲۲۴۰		عقب	روی محور ها	
D۴CB		D۴CB		D۴CB		مدل		
توربوشارژ و ایتترکولر		توربوشارژ و ایتترکولر		توربوشارژ و ایتترکولر		تجهیزات		
موتور دیزلی ۴ زمانه		موتور دیزلی ۴ زمانه		موتور دیزلی ۴ زمانه		نوع		
EURO V		EURO V		EURO V		استاندارد آلایندگی		
۴-خطی		۴-خطی		۴-خطی		تعداد سیلندر		
۲۴۹۷		۲۴۹۷		۲۴۹۷		حجم موتور		
۲۲/۱:۰		۲۲/۱:۰		۲۲/۱:۰		نسبت تراکم		
۱۵۰/۳۶۰۰		۱۵۰/۳۶۰۰		۱۵۰/۳۶۰۰		تیپ ۱	ماکزیم توان ps/rmp	
۱۷۰/۳۶۰۰		۱۷۰/۳۶۰۰		۱۷۰/۳۶۰۰		تیپ ۲		
۴۳/۱۵۰۰-۲۵۰۰۰		۴۳/۱۵۰۰-۲۵۰۰۰		۴۳/۱۵۰۰-۲۵۰۰۰		ماکزیم گشتاور		
۲۳۵/۶۵R۱۶C-APR		۲۳۵/۶۵R۱۶C-APR		۲۳۵/۶۵R۱۶C-APR		جلو(تکی) /عقب(تکی)		
۱۵۳		۱۵۶		۱۵۶		ماکزیم سرعت		
۰/۵۶۳		۰/۵۶۳		۰/۵۶۳		بیشترین شیب		
۶/۴۲۵	۶	۶/۴۲۵	۶	۶/۴۲۵	۶	کمترین شعاع گردش (m)		
۳۶۷۰	۳۴۳۵	۳۶۷۰	۳۴۳۵	۳۶۷۰	۳۴۳۵	فاصله بین محور های جلو و عقب		
۶۱۶۷	۵۷۲۴	۶۱۹۵	۵۵۱۵	۶۱۹۵	۵۵۱۵	طول	ابعاد کلی	
۲۰۳۸		۲۰۳۸		۲۰۳۸		عرض		
۲۳۲۰		۲۶۹۰		۲۶۹۰		ارتفاع	فاصله بین چرخ ها	
۱۷۱۲		۱۷۱۲		۱۷۱۲		جلو		
۱۷۱۸		۱۷۱۸		۱۷۱۸		عقب		
۱۸۵		۱۸۵		۱۸۵		کمترین ارتفاع از زمین		
هیدرولیک با دو مدار مستقل ، دیسکی		هیدرولیک با دو مدار مستقل ، دیسکی		هیدرولیک با دو مدار مستقل ، دیسکی		نوع سیستم		
دیسکی روی چرخ عقب		دیسکی روی چرخ عقب		دیسکی روی چرخ عقب		ترمز پارک		
مجهز به EBD و ABC		مجهز به EBD و ABC		مجهز به EBD و ABC		تجهیزات		
۱۲۷-۱۰۰AH		۱۲۷-۱۰۰AH		۱۲۷-۱۰۰AH		باتری		
۱۲۷-۹۰A		۱۲۷-۹۰A		۱۲۷-۹۰A		دینام		
۱۲۷-۲/۲KW		۱۲۷ ۲/۲		۱۲۷-۲/۲KW		استارت		
تک صفحه ای بدون آرست		تک صفحه ای بدون آرست		تک صفحه ای بدون آرست		نوع کلاچ		
T۰۴۵S۶		T۰۴۵S۶		T۰۴۵S۶		مدل گیربکس		
۶		۶		۶		جلو	تعداد دنده	
۱		۱		۱		عقب		
۷۵ لیتر		۷۵ لیتر		۷۵ لیتر		ظرفیت		
						مخزن		