

NEW
THINKING
NEW
POSSIBILITIES



HYUNDAI

HD 65/78



دفتر مرکزی: تهران، میدان آزادی، خیابان الوند، خیابان سی و یکم، پلاک ۹، واحد ۵
تلفن: ۰۲۱-۸۴۲۰۶ ۰۲۱-۸۸۶۴۹۸۸۲-۶
سازمان خدمات پس از فروش و نمایندگی مرکزی: بزرگراه آیت الله سعیدی، قبل از
پل شاتره، رو ب روی میدان مصلی، پلاک ۱۹۴ تلفن: ۰۲۱-۵۵۲۴۴۹۵۴-۵



سیستم ترمز		مخزن سوخت		HD 78	HD 65	مشخصات فنی کامیون HYUNDAI	
صیدرولیک با دو مدار مستقل، کاسه ای	نوع سیستم	۱۰۰	ظرفیت (لیتر)				
مکانیکی از انتهای گیربکس	ترمز پارک	ویژگی های حرکتی		۱۴×۲	سیستم محرکه		
شیر کنترل پروانه ای	ترمز اکزوژ	۱۱۹	حداکثر سرعت (km/h)	ازوan (kg)			
تجهیز به ABS+EBD		۰/۳۲	پیشترین شیب (tan θ)	۲۴۷۰	کامل	وزن کابین و شاسی	
سیستم برق		۷/۳	کمترین شعاع گردش (m)	۱۵۹۲	جلو		
24V-90AH	باتری	چرخ ها		۸۷۸	عقب		
24V-40A	دینام	7.50 R×16-12 pr	جلو (نکی) عقب (دوبل)	۸۱۰۰	۵۷۰۰		
24V-5KW	استارت	موتور		۳۰۰۰	۲۲۵۰		
سیستم کلاج و گیربکس		HYUNDAI-D4DD	موتور	۵۱۰۰	۳۴۵۰		
تک صفحه ای بدون آربیست	نوع کلاج	توربو شارژر، اینترکولر	تجهیزات	ابعاد و فواصل (mm)			
DYMOS M035S5	مدل گیربکس	۴ زمانه، دیزل کامانزیل	نوع	۳۷۳۵	۳۷۳۵	فاصله بین محورهای جلو و عقب	
۵	جلو	تعداد دندنه	یورو ۴	۶۵۱۵	۶۵۱۵		
۱	عقب		۴-خطی	۲۰۰۰	۲۰۰۰		
		حجم موتور (cc)	۳۹۰۷	۲۲۷۵	۲۲۷۵		
			۱۷/۵:۱	۱۶۶۷	۱۶۶۷		
			۱۴۳/۲۸۰۰	۱۴۹۵	۱۴۹۵		
			۳۹۲/۱۶۰۰	۲۳۵	۲۳۵		
		حداکثر کششاور (n.m/rpm)		۲۱۵	کمترین ارتفاع از زمین		