



SORUSH

اتوبوس شهری سرور
نسخه برقی



SOROUGH

اتوبوس شهری سروش / نسخه برقی

مشخصات فنی و رفاهی اتوبوس برقی درون شهری مدل XML6125CLE			
مدل	XML6125CLE	چرخ	رینگ فورج آلومینیومی
موقعیت فرمان	چپ	مخزن سوخت	۲۸۰ لیتری از جنس فولاد ضدزنگ، مجهز به دریوش ضدسرقت
کابرد	اتوبوس شهری	سیستم خنک کاری موتور	مجهز به فن خنک‌کننده ساخت Bosch
محدوده سرعت	۳۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت	جعبه فرمان	Bosch 8098
شرایط مسیر	قابل بهره‌برداری در مسیرهای اختصاصی و خطوط تردد اتوبوس‌های شهری	غریبک فرمان	ACTIA
WVTA	دارد	سیستم کنترل الکترونیکی	Wabco ABS، EBS 3.3+ESC+ASR
ابعاد وسیله نقلیه	12110×2550×3300	مخزن ادبلو	50 لیتر
سیستم انرژی	DANA + CATL	سیستم قفل ایمنی درب	دارد
ظرفیت مسافر	ظرفیت مسافر: ۳۳ صندلی ثابت، ۳ صندلی تاشو و یک جایگاه مخصوص ویلچر	سیستم صوتی	ACTIA 550 DAB+
پیگیرندی کف اتوبوس	Low Floor	تعداد بلندگو	6 عدد
نوع هواکش	هواکش جانبی	میکروفون	میکروفون راننده ACTIA
رنگ داخلی سقف	سفید + خاکستری	WIFI	دارد
رنگ آمیزی و طراحی پانل‌های داخلی بدنه	سفید + خاکستری	برف پاک کن	برف پاک‌کن ساخت شرکت Dongxing، دارای مخزن شیشه‌شوی 11 لیتری
جنس ستون شیشه‌های جانبی	PVC	تهویه راننده	دارد
تهویه هوای سالن مسافران	دارد	دوربین دید عقب	یکپارچه با سیستم نظارت داخلی، دارای اولویت‌دهی خودکار در حالت دنده عقب
صفحه کیلومتر	پنل نمایشگر یکپارچه ACTIA مجهز به سیستم ارتباطی CAN BUS	پورت شارژ USB	یک پورت شارژ USB برای هر دو صندلی به همراه یک پورت TYPE-C، مجهز به گواهینامه R10
کابین راننده	نیمه محصور مجهز به شیشه دودی در دیواره عقب	تاخوگراف	VDO DTCO 4.0
دریچه سقفی	لعدد، مجهز به سیستم تهویه دستی	سیستم نظارت داخلی	۵ دوربین کابین + ۱ دوربین دید عقب، صفحه نمایش ۷ اینچی، دارای حافظه ۱ ترابایتی
اقتابگیر جلو	برقی	باتری	120Ah، 12V×2
چکش ایمنی	دارد	ژنراتور	ژنراتور داخلی موتور
نوع صندلی مسافر	صندلی اتوبوس شهری ساخت Joylong، با کوسن نرم	چراغ‌های کابین	۲ عدد چراغ نواری LED
صندلی ویژه	دارد، با زیر آرنجی زرد	چراغ راننده	LED
صندلی راننده	مدل ISRI6860-885 NTS، با گرم‌کن برقی، هشدار ترک صندلی، هشدار کمربند ایمنی و دو دسته در طرفین	چراغ محل سوار و پیاده شدن مسافران	LED
نرده قسمت مسافران	از جنس فولاد ضد زنگ، دارای حلقه دست‌گیره به رنگ طوسی	سنسور دما و فشار تایر	دارد
پوشش کف	از جنس چرم لوکس ضخیم	چراغ مخصوص بازرسی فنی	دارد
کف	تخته 18 میلی متری WISA FORM + تخته چند لایه 18 میلی متری (محفظه موتور)	اتولایت	دارد
شیشه جلو	شیشه جلو دوگانه	چراغ ترمز سوم	دارد
شیشه‌های جانبی	شیشه سکوریت دودی	هشدار پیاده شدن	دارد، برای همه مسافران قابل دسترسی است.
پرده سمت راننده	از نوع پرده لوله‌ای (فلتکی) دستی	نمایشگر لمسی کابین	ساخت Magnetic North، دارای علامت E-Mark
شیشه عقب	شیشه روشن	موتور محرک	DANA TM4
درب مسافر	تعداد ۲ درب، شامل درب جلو و وسط از نوع پنوماتیک دو طرفه، مجهز به شیر اضطراری.	قدرت موتور	حداکثر ۳۵۰ کیلووات، توان نامی ۱۹۵ کیلووات
آینه‌های جانبی	دستی	سیستم انتخاب دنده	جعبه دنده برقی GD
کپسول آتش‌نشانی	2 عدد با ظرفیت 4 کیلوگرم	باتری اصلی	ظرفیت ۳۵۰ کیلووات، ساخت CATL
سیستم اطفاء حریق محفظه موتور	دارد، دارای علامت E-Mark	شیبه ساز سرعت پایین	دارد
سیستم کمکی سوار کردن مسافر	رهمپ دستی، با حداکثر بار قابل تحمل ۳۰۰ کیلوگرم	عایق‌بندی ولتاژ بالا	وجود دارد - تمامی تجهیزات فشارقوی به زمین متصل می‌شوند.
محور جلو	ZF، ترمز دیسکی، مجهز به میل تعادل	هشدار دود	تمامی محفظه باتری به هشداردهنده دود مجهز است.
سیستم تعلیق جلو	سیستم تعلیق بادی ZF، متشکل از ۲ عدد فنر بادی، همراه با کمک‌فنر SACHS	واحد کنترل خودرو (VCU)	DANA
محور عقب	ZF، نوع Low Floor	واحد کنترل موتور (MCU)	DANA
سیستم تعلیق عقب	سیستم تعلیق بادی ZF، متشکل از 4 عدد فنر بادی، مجهز به میل موج‌گیر	درگاه شارژ	CCS2، تکسو (تک درگاه شارژ)
ECAS	دارد، مجهز به سیستم Kneeling	سیستم تهویه مطبوع	مدل E1200S با قابلیت گرمایش و سرمایش، مجهز به سیستم خنک‌کاری مایع
تایر	میشلن 275/70R22.5 با ظرفیت باربری بالا	گرم‌کن شیشه	سیستم گرم‌کن شیشه فشارقوی الکتریکی

www.soroushmotor.com