



SOROUSH

اتوبوس شهری سروش

نسخه دیزلی



دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم، پلاک ۹، واحد ۵
تلفن: ۶-۸۸۶۴۹۸۸۲-۵۱ ۶-۸۴۲۰۵۲-۵۱
سازمان خدمات پس از فروش و نمایندگی مرکزی: بزرگراه آیت الله سعیدی، قبل از
پل شاتره، روبروی میدان مصلی، پلاک ۱۹۴ تلفن: ۵-۵۵۲۴۴۹۵۴-۵۱



SOROUSH

اتوبوس شهری سروش / نسخه دیزلی

مشخصات فنی اتوبوس دیزلی درون شهری مدل XML6125CL			
مدل	XML6125CL	سیستم انتخاب دنده	جعبه دنده اتوماتیک
موقعیت فرمان	چپ	ریتاردر	ریتاردر هیدرولیکی یکپارچه با گیربکس
کاربرد	اتوبوس شهری	محور جلو	ZF آلمان
محدوده سرعت	تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت ۳۰	سیستم تعلیق جلو	سیستم تعلیق بادی ZF، متشکل از ۲ عدد فنر بادی، همراه با کمک فنر SACHS
شرایط مسیر	قابل بهره‌برداری در مسیرهای اختصاصی و خطوط تردد اتوبوس‌های شهری	محور عقب	ZF آلمان
WVTA	دارد	سیستم تعلیق عقب	سیستم تعلیق بادی ZF، متشکل از 4 عدد فنر بادی، مجهز به میل موج‌گیر
ابعاد وسیله نقلیه	12110×2550×3300	ECAS	دارد، مجهز به سیستم Kneeling
زاویه تقرب	≥ 7 درجه	تایر	میشلن 275/70R22.5
زاویه ترک	≥ 7 درجه	چرخ	رینگ آلایژ آلومینیومی
نوع سوخت	گازوئیل	مخزن سوخت	۲۸۰ لیتری از جنس فولاد ضدزنگ، مجهز به دریوش ضدسرقت
صندلی مسافران	۳۳ صندلی ثابت + ۱ + ۲ صندلی تاشو	سیستم خنک کاری موتور	مجهز به فن خنک‌کننده ساخت Bosch
چیدمان صندلی مسافران	۳۳ صندلی ثابت + ۱ + ۲، ۱ منطقه ویژه ویلچر، ۲ صندلی تاشو	جعبه فرمان	Bosch 8098، مجهز به پمپ هیدرولیک فرمان و سنسور سطح سیال
پیکربندی کف اتوبوس	Low Floor که تمامی سطح کف، در یک سطح کاملاً یکپارچه و با حداقل ارتفاع از سطح زمین قرار گرفته است.	غیربلیک فرمان	ACTIA
نوع هواکش	هواکش جانبی	سیستم کنترل الکترونیکی	Wabco ABS, EBS 3, EBS+ASR
رنگ داخلی سقف	سفید + خاکستری	مخزن آدبلو	50 لیتر
رنگ آمیزی و طراحی پانل‌های داخلی بدنه	سفید + خاکستری	سیستم قفل ایمنی درب	دارد
جنس ستون شیشه‌های جانبی	PVC	پدکشی	مجهز به قلاب پدکشی در جلو و عقب
تهویه هوای سالن مسافران	دارد	سیستم صوتی	ACTIA 550 DAB+
صفحه کیلومتر	پنل نمایشگر یکپارچه ACTIA مجهز به سیستم ارتباطی CAN BUS	تعداد بلندگو	6 عدد
کابین راننده	کابین راننده نیمه‌محصور، مجهز به شیشه دودی در دیواره عقب.	میکروفون	میکروفون راننده ACTIA
دریچه سقفی	2 عدد، مجهز به سیستم تهویه دستی و دارای تأییدیه استاندارد ایمنی اروپا (E-mark).	سنسور دما و فشار تایر	دارد
آفتابگیر جلو	برقی	WIFI	مجهز به سیم‌کشی رزرو (آماده برای نصب)
چکش ایمنی	تعداد مطابق با گواهینامه تأیید نوع و دارای علامت E-Mark	چراغ راننده	LED
نوع صندلی مسافر	صندلی اتوبوس شهری ساخت Joylong، با کوسن نرم	چراغ محل سوار و پیاده شدن مسافران	LED
صندلی ویژه	دارد، با زیر آرنجی زرد، مطابق با طراحی مندرج در گواهینامه تأیید نوع	چراغ مخصوص بارزسی فنی	دارد
صندلی راننده	مدل ISRI6860-875 NTS، با گرم‌کن برقی، هشدار ترک صندلی، هشدار کمربند ایمنی و دو دسته در طرفین	اتولایت	دارد
نرده قسمت مسافران	از جنس فولاد ضد زنگ، دارای حلقه دست‌گیره به رنگ طوسی، تعداد مطابق با گواهینامه تأیید نوع	چراغ ترمز سوم	دارد
پوشش کف	از جنس چرم لوکس ضخیم	هشدار پیاده شدن	دارد، برای همه مسافران قابل دسترسی است.
کف	تخته 18 میلی متری WISA FORM + تخته چند لایه 18 میلی متری (محفظه موتور)	نمایشگر لمسی کابین	ساخت Magnetic North، دارای علامت E-Mark
شیشه جلو	شیشه جلو دوگانه (بالا و پایین).	سیستم تهویه مطبوع	Thermal King, CS1100
شیشه های جانبی	شیشه سکوریت دودی	گرم‌کن شیشه	دارد
پرده سمت راننده	از نوع پرده لوله‌ای (غلتکی) دستی	گرمایش قسمت مسافران	دارد
شیشه عقب	شیشه روشن	برف پاک کن	برف پاک‌کن ساخت شرکت Dongxing، دارای مخزن شیشه‌شوی 11 لیتری
درب مسافر	تعداد ۲ درب، شامل درب جلو و وسط از نوع پنوماتیک دو طرفه، مجهز به شیر اضطراری.	تهویه راننده	دارد
آینه‌های جانبی	دستی	دوربین دید عقب	یکپارچه با سیستم نظارت داخلی، دارای اولویت‌دهی خودکار در حالت دنده عقب
کپسول آتش‌نشانی	2 عدد با ظرفیت 4 کیلوگرم، دارای علامت E-Mark	پورت شارژ USB	یک پورت شارژ USB برای هر دو صندلی به همراه یک پورت TYPE-C، مجهز به گواهینامه R10
سیستم اطفای حریق محفظه موتور	دارد، دارای علامت E-Mark	تاخوگراف	VDO DTCO 4.0
سیستم کمک‌ی سوار کردن مسافر	رهمپ دستی، با حداکثر بار قابل تحمل ۳۰۰ کیلوگرم	سیستم نظارت داخلی	۵ دوربین کابین + ۱ دوربین دید عقب، صفحه نمایش ۷ اینچی، دارای حافظه انترابایتی
موتور	FPT C9, 310HP, 1300NM@1200RPM	باتری	200Ah×2
محدودیت سرعت موتور	کیلومتر بر ساعت ۸۰	ژنراتور	ژنراتور داخلی موتور
سیستم انتقال قدرت	گیربکس اتوماتیک 4 سرعته	چراغ‌های کابین	۲ عدد چراغ نواری LED